Farbübersicht

Schritt 1: Prüfen Sie die Verfügbarkeit des gewünschten Profils in der benötigten Materialstärke in der grauen Tabelle (unten links beginnend).
Schritt 2: Anschließend können Sie in der farbigen Tabelle prüfen, ob die gewünschte Farbe für diese Kombination verfügbar ist.
Schritt 3: Die Möglichkeit einer Vliesbeschichtung entnehmen Sie ganz rechts aus der farbigen Tabelle (beachten Sie die Hinweise rechts unten)

Beispiel: Das Trapezprofil M 20KD/210 ist in den Dicken 0,63 / 0,75 / 0,88 / 1,00 mm verfügbar (graue Tabelle). Für 1,00 mm sind u. a. die Standardfarben 7016, 9002, 9006 möglich. Die Dicken 1,25 und 1,50 mm sind für dieses Profil nicht verfügbar.

Münker METALLPROFILE

		Standardfarben (SP = Standardfarben auch bei Mengen < 150 m²)						Sonderfarben (mit Aufpreis von plus 20% für Mengen < 150 m². Darüber ohne Aufpreis.)														Farben beidseitig						Vlies*
																						7016	9002	9006	9007	9007	9010	
	Stahl	6020	7016	8012	9002	9006	9002ä	1015	3000	5010	6005	6011	7032	7035	8004	8011	8014	8019	9005	9006	9007	9010	AZ+	7016	9002	9006	9002	9007	9010	
Coilbreite 1185 M 20/210 M 35.1/207 M 40/333	0,50		X	X	X																								X
	0,63		X	X	X															X	X								X
	0,75		X	X	X											X				X	X								X
Coilbreite 1238 M 18/76, M 27/111 M 20/154 M 20KD/210 M 35/207, M 40/183 M 40KD/333 M 50/250 M 100/275	0,63	X	X	X	X	X					X					X							X						X
	0,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X
	0,88		X	X	X	X	X							X							X	X	X		X	X		X	X	X
	1,00		X		X	X	X															X	X		X					X
	1,25				X		X																X							
	1,50				X		X																							
Coilbreite 1500 M 85/280 M 135.1/310 M 150/280 M 160/250 M 200/420 M 206.1/375	0,75		X	X	X		X													X		X			X	X			X
	0,88		X	X	X		X													X		X	X		X	X	X			X
	1,00		X	X	X		X													X		X	X		X	X	X			X
	1,13						X																							
	1,25		X	X	X		X													X		X	X		X					
	1,50		X	X	X		X													X		X			X					
M 18/76, M 27/111 M 20/154** M 20KD/210 M 35/207 M 35.1KD/207*** M 40/183 M 40KD/333 M 50/250 M 100/275	0,75		X	X		X		**Hairexcel** 60 µm/RSL																						X
	0,75		X	X	X	X		**R´Unik** 45 µm/RSL																						X
	0,63	←						**Holzoptik** Chesnut 50 µm/RSL (78B5)																						X
	0,75	←						**Holzoptik** Betula 50 µm/RSL (71B1)																						X

	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
M 18/76		X	X	X	X			
M 27/111			X	X	X			
M 20/154		X	X	X				
M 20/210	X	X	X					
M 20KD/210		X	X	X	X			
M 35/207		X	X	X	X		X	X
M 35.1/207	X	X	X					
M 35.1KD/207			X					
M 40/183		X	X	X	X		X	X
M 40/333	X	X	X					

	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
M 40KD/333		X	X	X	X			
M 50/250		X	X	X	X		X	X
M 85/280			X	X	X	X	X	X
M 100/275			X	X	X		X	X
M 135.1/310			X	X	X	X	X	X
M 150/280			X	X	X	X	X	X
M 160/250			X	X	X	X	X	X
M 200/420			X	X	X	X	X	X
M 206.1/375			X	X	X	X	X	X

Coilbreite 1240 ALU M 18/76 M 27/111	Alu	7016	9006	9007
	0,70		X	X
	0,80	X	X	X
	1,00		X	

* Vlies nur bei Stahldicken bis 1,00 mm. Für die Profile M 200/420, M 206.1/375 , M 18/76 und M 27/111 kein Vlies möglich.
** Profil M 20/154 nicht in Hairexcel möglich.
*** Profil M 35.1KD/207 nur in Hairexcel möglich.

© Münker Metallprofile GmbH, Stand: 26.01.2026